# LUX-top mobilE

**VORTEILE IM ÜBERBLICK:**

**Freitragender Anschlagpunkt**

- Für flache Bedachungen mit max. 5°
- Keine Perforation der Dachhaut
- 5 Auflagepunkte auf der Dachhaut
- Kompatibel mit Typ C
- Auch bei Bedachung mit Kies

**Eigenschaften:**

10 years guarantee | 5 years review | Edelstahl AISI 304 | 2x

**Zertifizierungen:**

UE EN 795:2012 Typ E | TÜV checked

## Befestigung auf Flachdach

| Befestigung | |
|---|---|
| Unterkonstruktion | **Flachdach (Neigung max. 5°)** |
| Ballast | **50 x 50 cm**<br>**12 St. (Stärke 5 cm) oder 16 St. (Stärke 4 cm)** |
| Achsabstand bei Typ C | **Max. 7,5 m** |

| Artikel und Einheiten | |
|---|---|
| Durchmesser (mm) | **20** |
| Maße [LxW] (m) | **1,061x1,114** |
| Gewicht mit Ballast (kg) | **min. 355** |
| Artikel | **03102070** |

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.