

Leiterhaken LUX-top LS

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Zum Einhängen von Dachleitern, für geneigte Dächer und Wände

- Mit Löchern zum Abfließen von Wasser versehen
- Auch für Blechdächer (LS II) und wärmedämmte Wände (LS III)

Eigenschaften:



Klassifizierung:



LUX-top LS II



Befestigung

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Unterkonstruktion | Holz |
| Befestigung | 4 Holzschrauben (8xL mm) |
| Min. Eindringung | 80 mm |

Befestigung

| | |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Unterkonstruktion | Beton |
| Befestigung | 2 Dübel M10, chemische Befestigung |

Artikel

| Unterkonstruktion | Artikel |
|---------------------|---------------------|
| Holz/Beton | MO000020 |
| Trapezblech 250/333 | MO000022 + MO000020 |
| Trapezblech auf Maß | MO0000221+ MO000020 |
| Doppelfalz 330-460 | MO000023 + MO000020 |
| Doppelfalz 480-610 | MO0000231+ MO000020 |

LUX-top LS III



Befestigung

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Unterkonstruktion | Holz |
| Befestigung | 4 Holzschrauben (8xL mm) |
| Min. Eindringung | 80 mm |

Befestigung

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterkonstruktion | Beton |
| Befestigung | 2 Dübel M12 aus Edelstahl, chemische Befestigung oder Schrauben für Beton M12 |

Artikel

| Unterkonstruktion | Artikel |
|-------------------|----------|
| Holz/Beton | MO000021 |