

# Tape Green

Nastro adesivo acrilico in PE con rete in PET

Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto  
del 15/05/2014  
Art. Nr. 02040161 - 020401616  
Rev.05 del 15/05/2023



| CARATTERISTICHE                               | Tape Green<br>50 mm x 25 m  | Tape Green<br>60 mm x 25 m |
|---|---|----------------------------|
| Articolo                                      | 02040161  | 020401616                  |
| Misure  | 50 mm x 25 m  | 60 mm x 25 m               |
| Colore  | Verde con scritte nere  |                            |
| Collante                                      | Poliacrilato puro libero da solventi ed emollienti  |                            |
| Supporto del collante                         | Film in PE (70 µm)  |                            |
| Densità collante                              | 200 g/m <sup>2</sup>  |                            |
| Armatura                                      | Rete di rinforzo in PET / PVA   |                            |
| Spessore (senza liner)                        | 0,28 mm   |                            |
| Materiale di copertura                        | Liner in carta siliconata (90 g/m <sup>2</sup> )  |                            |
| Resistenza allo strappo con elasticità        | ≥ 22 N/10mm; 586 % (DIN EN 14410)   |                            |
| Forza adesiva (AFERA 5001)                    | ≥ 25 N/25mm   |                            |
| Temperatura di lavorazione*                   | +5 °C / +30 °C  |                            |
| Resistenza alle temperature                   | -40 °C / +80 °C   |                            |
| Valore Sd                                     | ca. 40 m  |                            |
| Resistenza al distacco                        | Conforme (DIN 4108-11)  |                            |
| Resistenza alla condensa                      | Alta  |                            |
| Adesione iniziale (tack)                      | Alta  |                            |
| Stabilità ai raggi UV (Supporto del collante) | 12 mesi*  |                            |
| Imballaggio                                   | 12 rotoli   | 10 rotoli                  |
| Stoccaggio                                    | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18°C e +25°C, per max. 24 mesi |                            |

\*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.