

# AIR Stop GD21

Sistema auto-adesivo con base in alluminio e collarino EPDM  
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 06/02/2014

Art. 02201515

Rev.03 del: 18/08/2021

## Caratteristiche tecniche

### Dati tecnici bandella adesiva

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Materiale                         | Superficie in ALU / Colla butilica     |
| Colore                            | Marrone / Nero                         |
| Spessore                          | Ca.1 mm foglio in alu / Ca.1 mm butile |
| Densità butile (DIN EN ISO 10563) | Ca.1,5 g/cm <sup>3</sup>               |
| Temperatura di esercizio          | -40°C / +100°C                         |
| Stabilità ai raggi UV             | Molto buona                            |

### Dati tecnici EPDM

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Materiale                             | EPDM                      |
| Colore                                | Nero                      |
| Durezza (DIN ISO 48)                  | 60 ±5 Shore A             |
| Densità (DIN ISO 1183-1)              | Ca.1,15 g/cm <sup>3</sup> |
| Resistenza alla trazione (DIN ISO 37) | 11,6 MPa                  |
| Temperatura di esercizio              | -30°C / +100°C            |
| Stabilità ai raggi UV                 | Molto buona               |

### Dati generali

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di lavorazione          | +5°C / +30°C                                                       |
| Compatibilità con il bitume         | Sì                                                                 |
| Senza alogeni                       | Sì                                                                 |
| Numero di aperture                  | 1                                                                  |
| Dimensione della base               | 150 x 150 mm                                                       |
| Diametro interno del collarino EPDM | 15 mm - 22 mm                                                      |
| Tipologia di applicazione           | Tubi elettrici, idraulici, di riscaldamento, etc.                  |
| Imballaggio                         | Scatole da 10 pezzi                                                |
| Stoccaggio                          | Conservare in luogo asciutto a circa 20°C, al riparo dalla polvere |

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.