

Clima ROLL

Sottocolmo ventilato a rotolo
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del 13/03/2020
Rev.06 del 27/01/2025

Articolo e dimensioni

Colori/Misure	310 mm	370 mm
Rosso marrone	01013201	01013701
Marrone	01013202	01013702
Nero	01013203	01013703

Caratteristiche

Materiale	alu.TNT multistrato.alu
Bordo prepiegato	Si
Spessore alluminio	0,15 mm
Lunghezza rotolo	5 m
Tessuto centrale	Tessuto multistrato
Fascia centrale rinforzata	No
Assemblaggio materiali	Colla e singola cucitura
Colla butilica	120 g/m
Passaggio d'aria per parte (DIN 4108-3)	>90 cm ² /m
Stabilità ai raggi UV	Stabile
Resistenza all'invecchiamento	Resistente
Resistenza alle temperature	-30°C / +70°C
Temperatura di lavorazione	+5°C / +40°C
Sviluppo Alluminio	1,35%
Stoccaggio	Mantenere il prodotto nella confezione originale, all'asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura di max.30 °C
Imballo	4 pezzi (20 m)
Bancale	30 confezioni (600 m)

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.