

Coll 50 / 80 / 150

Nastro monoadesivo butilico

Scheda tecnica prodotto
del 06/02/2014

Art. Nr. 02044050 / 02044080 / 02044150

Revisione 04 del 22/11/2019

Caratteristiche	Coll 50	Coll 80	Coll 150
Codice articolo	02044050	02044080	02044150
Materiale	Butile / film LDPE		
Liner	PE		
Misure	50 mm x 15 m	80 mm x 15 m	150 mm x 15 m
Spessore	1 mm	2 mm	1 mm
Colore	Grigio		
Peso (DIN EN ISO 1183-1)	ca.1,40 g/cm ³		
Temperatura di utilizzo	+5°C / +30°C		
Temperatura di resistenza	-40°C / +100°C		
Durezza - Shore00 (DIN EN ISO 868)	ca.40		
Viscosità (DIN EN ISO 7390)	Stabile		
Temperatura di accensione (DIN 51794)	>400°C		
Resistenza alla compressione (DTU 39.4)	>0,04 N/mm ²		
Contenuto solido (DIN EN ISO 10563)	>99 %		
Classificazione al fuoco (DIN 4102)	B2, normalmente infiammabile		
Stabilità ai raggi UV	3 mesi*		
Emissioni (Emicode®)	Molto ridotte		
Imballaggio	12 rotoli	4 rotoli	4 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto a ca. 20°C, non a contatto con i raggi del sole per max.12 mesi		

*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.