

Scheda tecnica



Coll CU

Nastro adesivo butilico

Scheda tecnica prodotto

del 06/02/2014

Art. Nr. 02044075

Revisione 04 del 16/01/2020

Caratteristiche	
Materiale	Gomma butilica adesiva / Film rame
Colore	Rame
Larghezza rotolo	75 mm
Lunghezza rotolo	10 m
Spessore	1 mm
Resistenza a trazione MD/CD* (EN 12311-1)	400 / 400 N/50mm
Allungamento MD/CD* (EN 12311-1)	10 / 10 %
180° Peel Adhesion (ASTM D 1000)	20 N/cm
Probe Tack (ASTM D 2979)	8.0 N
Scorrimento verticale (ISO 7390)	0 mm
Temperatura di applicazione	+0°C / +40°C
Temperatura di esercizio	-30°C / +90°C
Imballaggio	8 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto a ca.20°C, non a contatto con i raggi del sole per max.12 mesi

*MD=longitudinale; CD= trasversale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.