

Euro - ROLL

Sottocolmo ventilato a rotolo
Riweqa | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 12/03/2020

Rev.05 del 24/05/2022

Articolo e dimensioni			
Colori/Misure	310 mm	370 mm	400 mm
Rosso marrone	01013903	01013901	01013906
Marrone	01013904	01013902	01013907
Nero	01013905	-	-

Caratteristiche	
Materiale	alu.PP.alu
Bordo prepiegato	Si
Spessore alluminio	0,12 mm
Lunghezza rotolo	5 m
Tessuto centrale	Polipropilene
Fascia centrale rinforzata	No
Assemblaggio materiali	Colla e singola cucitura
Colla butilica	90 g/m
Passaggio d'aria per parte (DIN 4108-3)	>145 cm ² /m
Resistenza alle temperature	-30°C / +70°C
Temperatura di lavorazione	+5°C / +40°C
Sviluppo Alluminio	1,25%
Stoccaggio	Mantenere il prodotto nella confezione originale, all'asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura di max.30 °C
Imballo	4 pezzi (20 m)
Bancale	30 confezioni (600 m)

Riweqa S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riweqa.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.