

Primer Liquid

Scheda tecnica prodotto
del 06/02/2014
Art. Nr. 02040600
Revisione 02 del 20/01/2020

Caratteristiche	Valore
Materiale	Gomma sintetica e solvente organico
Contenuto	500 ml
Densità	0,75 g/cm ³
Temperatura di lavorazione	+5°C / +30°C
Resistenza alla temperatura	-20°C / +80°C
Viscosità	Ca.150 mPa.s
Contenuto solido	20 %
Resa (dipendente dalla superficie)	Ca.150-250 ml/m ² (ca.3 m ²)
Tempo di attesa	Ca.10 min. (a seconda del substrato e della temperatura)
Consumo	Da 150 ml/m ² a 250 ml/m ² (a seconda del substrato)
Etichettatura	Obbligo di classificazione, vedere Scheda Dati Sicurezza
Pulizia	Benzina
Colore	Dal giallo al bruno
Imballaggio	1 barattolo
Stoccaggio	Conservare nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto per max.12 mesi

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.