

Primer Spray

Primer per la stabilizzazione delle superfici
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 24/01/2025
Art. N. 02040603
Rev.00 del: *-

Caratteristiche

Composizione	Gomma sintetica*
Colore	Trasparente
Contenuto	500 ml
Temperatura raccomandata di lavorazione	+18°C
Resistenza alla temperatura	-25°C / +70°C (+80°C a breve termine)
Resa	Circa 1,2 metri quadrati/100 ml di volume della lattina
Gestione dei rifiuti	Smaltire in conformità alle normative locali
Stoccaggio	Asciutto, nel contenitore originale, max. 12 mesi
Imballaggio	12 bombole

*Questo prodotto contiene acetone. Questo è un precursore per gli esplosivi regolamentato e non soggetto a restrizioni. Questi precursori sono regolati dal regolamento (UE) n. 2019/1148. Tutte le transazioni sospette, la perdita e il furto di quantità significative devono essere segnalate al punto di contatto nazionale competente. Il regolamento Vi impone di informare anche i Vostri clienti riguardo lo stato dei fatti e obblighi secondo questo regolamento.

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.