

ROLL-tech

Sottocolmo ventilato a rotolo
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 12/03/2020

Rev.07 del 27/01/2025

Articolo e dimensioni

Colori/Misure	310 mm	370 mm	400 mm
Rosso marrone	01013101	01013601	01014001
Marrone	01013102	01013602	01014002
Nero	01013103	01013603	-
Beige	-	01013606	-
Grigio	01013104	-	-

Caratteristiche

Materiale	alu.PP.alu
Bordo prepiegato	Si
Spessore alluminio	0,15 mm
Lunghezza rotolo	5 m
Tessuto centrale	Polipropilene stabilizzato ai raggi UV
Fascia centrale rinforzata	Tessuto in polipropilene rinforzato
Assemblaggio materiali	Colla e cucitura singola
Colla butilica	140 g/m
Passaggio d'aria per parte (DIN 4108-3)	>145 cm ² /m
Stabilità ai raggi UV	Stabile
Resistenza all'invecchiamento	>10 anni (con irraggiamento indiretto)
Resistenza alle temperature	-30°C / +70°C
Temperatura di lavorazione	+5°C / +40°C
Sviluppo Alluminio	1,45%
Stoccaggio	Mantenere il prodotto nella confezione originale, all'asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura di max.30 °C
Imballo	2 pezzi (10 m)
Bancale	60 confezioni (600 m)

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.