

# THF Welding Liquid

Solvente  
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto  
del: 03/09/2015  
Art. N. 02010352  
Rev.04 del: 19/08/2021

<b>Caratteristiche</b>		
Composizione		Tetraidrofuran (THF)
Confezione		Barattolo in latta con tappo in plastica
Contenuto		1 litro
Aspetto		Liquido chiaro trasparente
Punto di ebollizione		65°C
Applicatore		Flacone in PE con pennello (art.PL13601)
Temperatura di applicazione		Ottimale: +18°C / +20°C (Minima ≥+10°C)
Densità a 20°C	DIN 51757	0,88-0,89 g/ccm
Contenuto d'acqua	DIN 51777-1	max. 300 mg/kg
Stabilizzatore BHT		min. 250 ppm
Purezza	GC	> 99,5%
Numero di colore (Hazen)	DIN EN 1557	max.10
Consumo		Ca.10 ml / metro lineare (1 barattolo da 1 litro = ca.100 metri lineari)
Stoccaggio		Asciutto, nel contenitore originale, a +5°C / +25°C, max. 12 mesi

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.