

Tape 1 PAP

Nastro monoadesivo acrilico specifico per uso interno
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del 06/02/2014
Art. Nr. 02040150 - 02040151 - 02040152
Rev.06 del 11/08/2021

CARATTERISTICHE	Tape 1 PAP	Tape 1 PAP X	Tape 1 PAP X3
Articolo	02040150	02040151	02040152
Misure		60 mm x 25 m	
Colore		Giallo	
Collante		A base di dipersione acrilica libero da solventi ed emolienti	
Supporto del collante		Carta trattata a PE (120 µm)	
Peso collante		210 g/m ² (DIN EN ISO 536)	
Armatura		Nessuna	
Spessore (senza copertura)		0,32 - 0,34 mm	
Materiale di copertura	Liner siliconico	Liner siliconico pretagliato (30 + 30 mm)	Liner siliconico pretagliato (30 + 15 +15 mm)
Resistenza allo strappo con elasticità		≥ 150 N/25mm; 3-5 % (DIN EN 14410)	
Temperatura di lavorazione		+5 °C / +30 °C	
Temperatura di esercizio		-30 °C / +100 °C	
Valore Sd		ca. 5 m	
Resistenza al distacco		Conforme (DIN 4108-11)	
Resistenza alla condensa		Molto alta	
Resistenza all'invecchiamento		Molto alta	
Adesione iniziale (tack)		Molto alta	
Imballaggio		10 rotoli	
Stoccaggio		Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, per max. 24 mesi	
Temperatura di stoccaggio		+18 °C / +25 °C	

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.