

Tape 2 AC

Nastro biadesivo acrilico ad alta tenuta adesiva
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
06/02/2014
Art. Nr. 02040220 - 02040250
Rev.05 del 30/10/2022



CARATTERISTICHE	Tape 2 AC 20	Tape 2 AC 50
Articolo	02040220	02040250
Misure	20 mm x 50 m	50 mm x 50 m
Colore	Trasparente	
Collante	A base di dispersione acrilica libero da solventi ed emollienti	
Supporto del collante	Nessuno	
Peso collante	230 g/m ² (DIN EN ISO 536)	
Armatura	Rete in poliestere	
Spessore (senza copertura)	0,22 - 0,24 mm (DIN EN 1942)	
Materiale di copertura	Liner siliconico	
Forza adesiva (AFERA 5001)	≥25 N/25mm	
Temperatura di lavorazione (consigliata)	+5 °C / +30 °C	
Temperatura di esercizio	-30 °C / +120 °C	
Resistenza alla condensa	Alta	
Resistenza all'invecchiamento	Molto alta	
Adesione iniziale (tack)	Alta	
Imballaggio	12 rotoli	5 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18°C e +25°C, per max. 24 mesi	

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.