

Tape 2 BU

Nastro biadesivo butilico
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del 06/02/2014
Art. Nr. 02040315
Rev.05 del 13/08/2021

CARATTERISTICHE

Articolo	02040315
Materiale	Butile
Liner	PE
Misure	20mm x 25m
Spessore	1,5 mm
Colore	Nero
Peso specifico	ca.1,3 g/cm3 (DIN EN ISO 1183-1)
Temperatura di lavorazione	+5°C/+30°C
Temperatura di esercizio	-40°C/+100°C
Durezza (Shore 00)	ca.30 (DIN EN ISO 868)
Viscosità	Stabile fino +100°C (DIN EN ISO 7390)
Resistenza a compressione	>0,03 N/mm2 (DTU 39.4)
Componente solida	>99% (DIN EN ISO 10563)
Temperatura di accensione	>400°C (DIN 51794)
Classificazione al fuoco	B2, normalmente infiammabile (DIN 4102)
Emissioni	Molto ridotte (secondo Emicode®)
Imballaggio	14 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto a riparo dalla polvere a ca.20°C, non a contatto con i raggi del sole per max. 12 mesi

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.