

Tape BOLD

Massa adesiva acrilica ad alta tenuta adesiva, con effetto viscoelastico e tissotropico

Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 03/08/2017

Art. Nr. 02040210

Rev.04

del 13/08/2021

CARATTERISTICHE

Misure	10 mm x 12 m
Colore	Trasparente
Collante	A base dispersione acrilica libero da solventi ed emollienti
Supporto del collante	Nessuno
Peso collante	1750 g/m ²
Armatura	Rete in poliestere
Spessore (senza copertura)	1,50 - 2,00 mm (DIN EN 1942)
Materiale di copertura	Liner siliconico
Forza adesiva (AFERA 5001)	≥ 25 N/25 mm
Temperatura di lavorazione	+5 °C / +30 °C
Temperatura di esercizio	-30°C / +80°C
Resistenza alla condensa	Alta
Resistenza all'invecchiamento	Alta
Adesione iniziale (tack)	Alta
Imballaggio	10 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18°C e +25°C, per max. 24 mesi

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.