

Tip 60 / Tip 80

Guarnizione punto chiodo monoadesiva in pezzi pretagliati
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 06/02/2014
Art. 02045000 / 02045002
Rev.04 del: 17/08/2021

Caratteristiche	Tip 60	Tip 80
Articolo	02045000	02045002
Materiale	Schiuma in PVC	
Colore	Nero	
Materiale di copertura	Liner in silicone, bianco	
Spessore	5 mm	
Densità	Ca. 120 kg/m ³	
Forza adesiva	≥ 5 N/25 mm (DIN EN 1939)	
Resistenza al taglio	250 g/625 mm ² (DIN EN 1943)	
Temperatura di lavorazione	+10°C / +30°C	
Resistenza alla temperatura	-30°C / +100°C	
Dimensioni del pezzo	60x40 mm	80x80 mm
PZ / rotolo	500	250
Lunghezza rotolo	20 m	
Resistenza alla condensazione	Alta	
Resistenza all'invecchiamento	Alta	
Resistenza ai raggi UV	Alta*	
Imballaggio	10 rotoli	8 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, non a contatto diretto con i raggi del sole per max.24 mesi	

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.