

# UNI Air ROLL

Sottocolmo ventilato a rotolo  
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 12/03/2020

Rev.04

del 31/08/2021

## Articolo e dimensioni

Colori/Misure	<b>310 mm</b>	<b>370 mm</b>	<b>400 mm</b>
Rosso marrone	01010300	01010310	01010400
Marrone	01010301	01010311	01010401

## Caratteristiche

Materiale	alu.PP.alu
Bordo prepiegato	Si
Spessore alluminio	0,12 mm
Lunghezza rotolo	5 m
Tessuto centrale	Polipropilene stabilizzato ai raggi UV
Fascia centrale rinforzata	No
Assemblaggio materiali	Colla e singola cucitura
Colla butilica	120 g/m
Passaggio d'aria per parte (DIN 4108-3)	>145 cm <sup>2</sup> /m
Stabilità ai raggi UV	Stabile
Resistenza all'invecchiamento	Resistente
Resistenza alle temperature	-30°C / +70°C
Temperatura di lavorazione	+5°C / +40°C
Sviluppo Alluminio	1,35%
Stoccaggio	Mantenere il prodotto nella confezione originale, all'asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura di max.30 °C
Imballo	4 pezzi (20 m)
Bancale	30 confezioni (600 m)

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.