

Coll 50 / 80 / 150

Einseitig Butylklebebandes
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt
vom: 06/02/2014

Art. 02044050 / 02044080 / 02044150
Rev.04 vom: 16/08/2021

Wesentliche Merkmale	Coll 50	Coll 80	Coll 150
Artikel Nr.	02044050	02044080	02044150
Material	Butyl / LDPE-Film		
Liner	PE		
Maße	50 mm x 15 m	80 mm x 15 m	150 mm x 15 m
Dicke	1 mm	2 mm	1 mm
Farbe	Grau		
Gewicht (DIN EN ISO 1183-1)	ca.1,40 g/cm ³		
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +30°C		
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +100°C		
Härte - Shore00 (DIN EN ISO 868)	ca.40		
Viskosität (DIN EN ISO 7390)	Standfest		
Zündtemperatur (DIN 51794)	>400°C		
Kompressionswiderstand (DTU 39.4)	>0,04 N/mm ²		
Feststoffanteil (DIN EN ISO 10563)	>99 %		
Brandverhalten (DIN 4102)	B2, normalentflammbar		
UV-Beständigkeit	3 Monate*		
Emissionen	Sehr emissionsarm (nach Emicode®)		
Verpackung	12 Rollen	4 Rollen	4 Rollen
Lagerung	An einem kühlen und trockenen Ort bei ca.20°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, max.12 Monate lagerfähig		

* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.