

Coll Vlies

Polypropylen-Vliesband mit bituminösem Anstrich gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Produktdatenblatt

vom 06/02/2014

Art. Nr. 02044250 - 02044500

Revision 02 vom 06/12/2019

Wesentliche Merkmale	Coll Vlies 250	Coll Vlies 500
	Art. 02044250	Art. 02044500
Material	PP. Bitumen	
Farbe (Vlies / Klebe)	Grau / Schwarz	
Rollenbreite	250 mm	485 mm
Rollenlänge	15 m	
Dicke	1 mm	
Zugeigenschaften MD/CD* (EN 12311-1)	168,5 / 120 N	
Reißdehnung MD/CD* (EN 12311-1)	76,5 / 135%	
Haftung auf Beton mit Primer (ASTM D 1000)	4,9 N/mm	
Haftkraft von zementären Klebern Klasse C2E auf Vlies (EN 12004/EN 1348)	0,9 N/mmq	
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-20°C / +80°C	
Brandverhalten (DIN 4102)	B2	
Verpackung	2 Rollen	1 Rolle
Lagerung	An einem trockenen Ort, bei Temperaturen zwischen +5°C und +40°C aufbewahren, max. 12 Monate lagerfähig	

*MD= längs; CD=quer

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.