Primer Spray

Primer zur Stabilisierung von Oberflächen
Riwega | eternitycomfort

Technisches Datenblatt
vom: 22/09/2015
Art. 02040603
Rev.04 vom: 19/08/2021

Wesentliche Merkmale	
Materialbasis	Synthetischer Kautschuk*
Farbe	Farblos
Inhalt	500 ml
Verarbeitungstemperatur	-10°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C / +80°C
Verbrauch	30-70 lfm (60 mm Breite, je nach Untergrund)
Abfallwirtschaft	Nicht im Hausmüll entsorgen oder Kanalisation gelangen lassen
Lagerung	Trocken, im Originalgebinde, max. 12 Monate
Verpackung	12 Dosen

*Dieses Produkt enthält Aceton. Hierbei handelt es sich um einen nicht beschränkten, regulierten Ausgangsstoff für Explosivstoffe. Diese Ausgangsstoffe werden durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert. Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Die Verordnung verpflichtet Sie, auch Ihre Kunden über den Sachverhalt und die Pflichten nach dieser Verordnung zu informieren.

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.