

ROLL Flex TOP - Alu

Dreidimensional verformbarer Anschluss
Riwega | eternitycomfort

Rev.03

Produktdatenblatt
vom 29/05/2014
vom 02/09/2021

Wesentliche Merkmale	Werte
Zusammensetzung	Aluminium / Butyl
Trennmaterial	Zweigeteilter Silikonliner
Dicke (Aluminium)	0,15 mm
Dicke (Butylkleber)	1,5 mm
Rollenlänge	5 m
UV-Beständigkeit	Stabil*
Alterungsbeständigkeit	Beständig
Temperaturbeständigkeit	-30 °C / +90 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C / +40 °C
Wellendehnung	1,30%
Lagerung	Trocken, vor UV-Strahlen geschützt, max. +30°C für max.24 Monate
Verpackung	1 Stück / Karton
Palette	48 Kartons

Artikel und Maße			
Farben / Maße	300 mm	450 mm	600 mm
Rotbraun	01107301	01107451	01107601
Braun	01107302	01107452	01107602
Schwarz	01107303	-	-

* Bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.