

# ROLL Flex TOP - Pb

Dreidimensional verformbarer Anschluss  
Riwega | eternitycomfort

Rev.04

Produktdatenblatt  
vom 29/05/2014  
vom 02/09/2021

Wesentliche Merkmale	Werte
Zusammensetzung	Blei / Butyl
Trennmaterial	Zweigeteilter Silikonliner
Dicke (Blei)	0,20 mm
Dicke (Butylkleber)	1,5 mm
Rollenlänge	5 m
UV-Beständigkeit	Stabil*
Alterungsbeständigkeit	Beständig
Temperaturbeständigkeit	-30 °C / +90 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C / +40 °C
Wellendehnung	1,30%
Lagerung	Trocken, vor UV-Strahlen geschützt, max. +30°C für max.24 Monate
Verpackung	1 Stück / Karton
Palette	48 Kartons

Artikel und Maße	
Farben / Maße	300 mm
Rotbraun	01106301
Braun	01106302
Schwarz	01106303

\* Bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.