

THI Welding Liquid

Produktdatenblatt
vom 03/09/2015
Art. Nr. 02010352
Revision 02 vom 20/01/2020

Wesentliche Merkmale	
Zusammensetzung	Tetrahydrofuran (THI)
Packung	Dose mit Kunststoffkappe
Inhalt	1 Liter
Form	Flüssig
Gewicht	900 g
Siedepunkt	66-67°C
THF Spender	PE-Flasche mit Pinsel (Art.PLA13601)
Verarbeitungstemperatur	Optimal: +18°C / +20°C (Minimum \geq +10°C)
Farbe	Farblos
Verbrauch	Ca.10 ml / Laufmeter (1 Dose = ca.100 Laufmeter) / Ca. 1 Dose pro 3 Rollen USB Weld AS
Verpackung	Kartone mit 6 Dosen
Lagerung	Trocken, im Originalgebinde, bei +5°C / +25°C, max.12 Monate

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.