

Tape 2 BU

Doppelseitige Butylklebemasse
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt
vom 06/02/2014
Art. 02040315
Rev.05 vom 13/08/2021

WESENTLICHE MERKMALE

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel | 02040315 |
| Material | Butyl |
| Liner | PE |
| Maße | 20mm x 25m |
| Dicke | 1,5 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | ca.1,3 g/cm3 (DIN EN ISO 1183-1) |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C/+30°C |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C/+100°C |
| Härte (Shore00) | ca.30 (DIN EN ISO 868) |
| Viskosität | Standfest bis +100°C (DIN EN ISO 7390) |
| Kompressionswiderstand | >0,03 N/mm2 (DTU 39.4) |
| Feststoffanteil | >99% (DIN EN ISO 10563) |
| Zündtemperatur | >400°C (DIN 51794) |
| Brandverhalten | B2, normalentflammbar (DIN 4102) |
| Emissionen | Sehr emissionsarm (nach Emicode®) |
| Verpackung | 14 Rollen |
| Lagerung | An einem kühlen und trockenen Ort bei ca.20°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, max.12 Monate lagerfähig |

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.