

# Tape BOLD

Doppelseitige und viskoelastische Acrylklebenmasse  
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt  
vom 03/08/2017  
Art. 02040210  
Rev.04 vom 13/08/2021

## WESENTLICHE MERKMALE

Maße	10 mm x 12 m
Farbe	Transparent
Klebstoff	Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher
Trägermaterial	Kein
Klebstoffmenge	1750 g/m <sup>2</sup>
Verstärkung	Diagonales PET-Fadengelege
Dicke (keine Deckung)	1,50 - 2,00 mm (DIN EN 1942)
Trennmaterial	Silikonliner
Klebekraft (AFERA 5001)	≥ 25 N/25 mm
Verarbeitungstemperatur (empfohlen)	+5 °C / +30 °C
Gebrauchstemperatur	-30°C / +80°C
Kondenswasserbeständigkeit	Hoch
Alterungsbeständigkeit	Hoch
Anfangsklebekraft (tack)	Hoch
Verpackung	10 Rollen
Lagerung	Max. 24 Monate, trocken und geschützt vor UV - Strahlen
Lagertemperatur	+18 °C / +25 °C

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.