

# Tape Liquid

Flüssigabdichtung  
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt  
vom 05/07/2018  
Art. Nr. 02040700  
Revision 03 vom 16/08/2021

<b>Wesentliche Merkmale</b>	
Basis	Einkomponenten-Polymer
Konsistenz	Flüssig, thixotrop, faserverstärkt
Farbe	Grau
Dichte	Ca.1,27 g/cm <sup>3</sup>
Hautbildung	Ca.1h (20°C - 60%RH)
Wasserdicht	Sofort nach dem Verlegen
Verarbeitungstemperatur	Auch unter 0°C auf Oberflächen ohne Schnee und Eis
Verbrauch	Ca.3,0 kg/m <sup>2</sup> (abhängig von der Oberfläche)
Verpackung	1 St. von 3,6 kg
Lagerung	An einem kühlen und trockenen Ort vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, max. 6 Monate lagerfähig

ACHTUNG: Vor der Verlegung ist die Kompatibilität des Untergrunds mit der spezifischen Tabelle zu verifizieren, die unter [www.riwega.com](http://www.riwega.com) heruntergeladen werden kann.

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.