

Tape Strong

Klebeband auf Acrylbasis, nicht verformbar
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt
vom: 12/07/2017

Art. 02040170-020401701-02040172
Rev.09 vom: 31/10/2022



Wesentliche Merkmale	Tape Strong	Tape Strong 12/48	Tape Strong 200 X
Artikel	02040170	020401701	02040172
Maße	60 mm x 25 m	60 mm x 25 m	200 mm x 25 m
Farbe	Beige		
Klebstoff	Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher		
Trägermaterial	PP-Folie (100 µm)		
Klebstoffmenge	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Verstärkung	Rechtwinkliges PET-Fadengelege		
Dicke (keine Deckung)	0,30 - 0,32 mm		
Vorgeschnittener Liner	-	12 + 48 mm x 25 m	100 + 100 mm x 25 m
Bruchkraft mit Reißdehnung	≥ 60 N/25 mm; 450% (DIN EN 14410)		
Verarbeitungstemperatur	+5 °C / +30 °C (verarbeitbar ab -10 °C)		
Gebrauchstemperatur	-30 °C / +100 °C		
Sd-Wert	ca.16 m		
Widerstand gegen Ablösung	Bestanden (DIN 4108-11)		
Kondenswasserbeständigkeit	Sehr hoch		
Alterungsbeständigkeit	Sehr hoch		
Anfangsklebkraft (tack)	Sehr hoch		
UV-Beständigkeit	24 Monate*		
Verpackung	10 Rollen	10 Rollen	2 Rollen
Lagerung	Max.24 Monate, trocken und geschützt vor UV-Strahlen		
Lagertemperatur	+18°C / +25°C		

* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.