

## Tip 60 / Tip 80

Einzelne, vorgeschchnittene Nagelpunktabdichtungen

Technisches Datenblatt  
Vom 06/02/2014  
Art. Nr. 02045000 / 02045002  
Revision 03 vom 27/02/2020

Wesentliche Merkmale	Tip 60	Tip 80
Artikel	02045000	02045002
Material	Schaum in PVC	
Farbe	Schwarz	
Trennmaterial	Weißer Silikonliner	
Dicke	5 mm	
Dichte	ca. 120 kg/m <sup>3</sup>	
Klebekraft	≥ 5 N/25 mm (DIN EN 1939)	
Scherfestigkeit	250 g/625 mm <sup>2</sup> (DIN EN 1943)	
Verarbeitungstemperatur	+10°C / +30°C	
Temperaturbeständigkeit	-30°C / +100°C	
Abmessungen der Stücke	60x40 mm	80x80 mm
Stücke pro Rolle	500	250
Rollenlänge	20 m	
Kondensationsbeständigkeit	Hoch	
Alterungsbeständigkeit	Hoch	
UV-Beständigkeit	Hoch*	
Verpackung	10 Rollen	8 Rollen
Lagerung	An einem kühlen, trockenen Ort lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, max. 24 Monate lagerfähig	

\* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.