

# AIR Stop GD21

Collerette d'étanchéité autocollante  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit  
du : 06/02/2014  
Art. 02201515  
Rév.03 du : 18/08/2021

Caractéristiques techniques	
<b>Données techniques bande adhésive</b>	
Matériel	Surface en ALU / colle butylique
Couleur	Marron / Noir
Épaisseur	Feuille d'aluminium env. 1 mm / butyle env. 1 mm
Densité du butyle (DIN EN ISO 10563)	Env. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Température de fonctionnement	-40°C / +100°C
Stabilité UV	Élevée
<b>Données techniques EPDM</b>	
Matériel	EPDM
Couleur	Noir
Dureté (DIN ISO 48)	60 ±5 Shore A
Densité (DIN ISO 1183-1)	Env. 1,15 g/cm <sup>3</sup>
Résistance à la traction (DIN ISO 37)	11,6 MPa
Température de fonctionnement	-30°C / +100°C
Stabilité UV	Élevée
<b>Données générales</b>	
Température de fonctionnement	+5°C / +30°C
Compatibilité avec le bitume	Oui
Sans halogène	Oui
Nombre d'ouvertures	1
Taille de la base	150 x 150 mm
Diamètre intérieur de la collerette en EPDM	15 mm - 22 mm
Type d'application	Tuyauterie : électricité, plomberie et chauffage
Emballage	Boîtes de 10 pièces
Stockage	Conserver dans un endroit sec à environ 20 °C, à l'abri de la poussière.

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Ce document annule et remplace toute version précédente.