

AIR Stop GD23

Collar de sellado autoadhesivo
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 06/02/2014
Art. Nr. 02202242
Rev.04 de: 10/11/2022

Características técnicas	
Datos técnicos de la banda adhesiva	
Material	Superficie en ALU / Pegamento Butílico
Color	Marrón / Negro
Espesor	Aprox. 1 mm de lámina de aluminio / Aprox. 1 mm de lámina de butilo
Densidad de butilo (DIN EN ISO 10563)	Aprox. 1,5 g/cm ³
La temperatura de funcionamiento	-40°C / +100°C
Estabilidad UV	Alta
Datos técnicos EPDM	
Material	EPDM
Color	Negro
Dureza (DIN ISO 48)	60 ±5 Shore A
Densidad (DIN ISO 1183-1)	Aprox. 1,15 g/cm ³
Resistencia a la tracción (DIN ISO 37)	11,6 MPa
La temperatura de funcionamiento	-30°C / +100°C
Estabilidad UV	Alta
Datos generales	
Temperatura de trabajo	+5°C / +30°C
Compatibilidad del betún	Sí
Libre de halógenos	Sí
Número de aperturas	1
Tamaño de la base	230 x 230 mm
El diámetro interior del collar de EPDM	40 mm - 55 mm
Tipo de aplicación	Tuberías: hidráulicas, de sistema solar y de drenaje
Caja	Cajas de 2 piezas
Almacenamiento	Almacenar en un lugar seco a unos 20°C, lejos del polvo

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.