

AIR Stop HOT

Collier d'étanchéité autocollant résistant aux températures élevées
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 29/11/2019
Art. 02203530-02203531-02203532
Rév.01 du : 18/08/2021

Caractéristiques	AIR Stop HOT FRGD 100	AIR Stop HOT FRGD 150	AIR Stop HOT FRGD 180
Article	02203530	02203531	02203532
Type d'application	Cheminées pour poêles		
Base adhésive			
Matériau	ALU / Butyl		
Couleur	Aluminium foncé (Riwega personnalisé)		
Taille de base	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 400 m
Epaisseur	env.0,1 mm de film composite		
	env.1 mm de colle butyle		
Densité de la colle	env.1,5 g/cm³ (DIN EN ISO 10563)		
Résistance à la température	-40°C / +100°C		
Collier d'étanchéité			
Matériau	Silicone stabilisé à la chaleur		
Couleur	Rouge		
Diamètre interne du collier	100 - 125 mm	150 - 165 mm	180 - 200 mm
Densité du collier en silicone	1,17 g/cm³ (DIN ISO 1183-1A)		
Résistance à la traction	≥ 8 MPa (DIN 53504-S2)		
Dureté	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)		
Résistance à la température	-50°C / +200°C (Pour une courte période à 250°C)		
Informations générales			
Halogènes	Aucun		
Température de travail	+5°C / +40 °C		
Stabilité aux rayons UV	Elevé (en référence au climat de l'Europe centrale)		
Emballage	2 Pièces par boîte		
Stockage	Frais et sec à l'abri des rayons UV et de la poussière		
Température de stockage	+18°C / +25°C		

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.