

AIR Stop RGD75

Collerette d'étanchéité autocollante
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du : 06/02/2014

Art. 02202275

Rév.04 du : 14/11/2022

Caractéristiques techniques

Données techniques bande adhésive

Matériel	Surface en ALU / colle butylique
Couleur	Marron / Noir
Épaisseur	Feuille d'aluminium env.1 mm / butyle env.1 mm
Densité du butyle (DIN EN ISO 10563)	Env. 1,5 g/cm ³
Température de fonctionnement	-40°C / +100°C
Stabilité UV	Élevée

Données techniques EPDM

Matériel	EPDM
Couleur	Noir
Dureté (DIN ISO 48)	60 ±5 Shore A
Densité (DIN ISO 1183-1)	Env.1,15 g/cm ³
Résistance à la traction (DIN ISO 37)	11,6 MPa
Température de fonctionnement	-30°C / +100°C
Stabilité UV	Élevée

Données générales

Température de fonctionnement	+5°C / +30°C
Compatibilité avec le bitume	Oui
Sans halogène	Oui
Nombre d'ouvertures	1
Taille de la base	230 x 230 mm
Diamètre intérieur de la collerette en EPDM	72 mm - 90 mm
Type d'application	Tuyauterie : VMC, hotte, gaz
Emballage	Boîtes de 2 pièces
Stockage	Conserver dans un endroit sec à environ 20 °C, à l'abri de la poussière.

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.