

AIR Stop Universal

Collar universal con diámetros precortados
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto

de: 19/07/2017

Art. Nr. 02202500 / 02202510

Rev.03 de: 18/08/2021

Características	Φ 60/135	Φ 2/55
	Art.02202500	Art.02202510
Información general		
Medidas de la base	345 x 345 mm	195 x 195 mm
Diámetros de collares de EPDM	Φ60mm (1 agujero) para tuberías de Φ80mm a Φ125mm Φ100mm (1 agujero) para tuberías de Φ125mm a Φ160mm Φ135mm (1 agujero) para tuberías de Φ160mm a Φ200mm	Φ3mm (4 agujeros) para cables de Φ7mm a Φ10mm Φ7mm (2 agujeros) para cables de Φ10mm a Φ22mm Φ55mm (1 agujero) para cables de Φ80mm
Valores del ADHESIVO		
Adhesivo	A base de dispersión acrílica libre de disolventes, COV y emolientes	
Soporte del adhesivo	Cinta con superficie de PE con malla reforzada de poliéster	
Espesor	0,27 - 0,29 mm	
Peso del adhesivo	210 g/m ²	
Resistencia al desgarro con elasticidad	≥ 25N/25mm; 300%	
Temperatura de trabajo	+5 °C / +30 °C	
Temperatura de servicio	-40°C / +80°C	
Material de cubierta	Revestimiento en silicona	
Estabilidad a los rayos UV	24 meses*	
Valores de EPDM		
Dureza	67° Shore A	
Resistencia a la tracción (EN 12311-2)	9,4 MPa	
Resistencia al desgarro (EN 12310-2)	55 KN/m	
Alargamiento a la rotura	430%	
Temperatura de servicio	-45°C / +130°C (durante cortos períodos de tiempo hasta 250°C)	
Valor S _d (EN 1931)	aprox.60 m	
Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y seco, tiempo de almacenamiento máximo es 24 meses	

* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.