

Air Coll

Banda adhesiva con una superficie apta para enlucir
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto

de: 06/02/2014

Art. Nr. 02203207 / 02203215

Rev.07 de: 27/02/2024

Características	AIR Coll 75X	AIR Coll 150X
Artículo	Art.02203207	Art.02203215
Material	PP / butilo	
Liner	PE (precortado por la mitad)	
Medidas	75 mm x 25 m	150 mm x 25 m
Espesor	1 mm	
Color	Gris	
Densidad	aprox. 1,40 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)	
Temperatura de trabajo	+5°C / +30°C	
Temperatura de resistencia	-40°C / +100°C	
Dureza (Shore00)	aprox.40 (DIN EN ISO 868)	
Viscosidad	Estable (DIN EN ISO 7390)	
Temperatura de ignición	>400°C (DIN 51794)	
Resistencia a la compresión	>0,04 N/mm ² (DTU 39.4)	
Contenido sólido	>99 % (DIN EN ISO 10563)	
Clasificación de fuego	B2, normalmente inflamable (DIN 4102)	
Estabilidad a los rayos UV	3 meses*	
Emisiones	Muy reducidas (según Emicode®)	
Caja	4 rollos	2 rollos
Almacenamiento	Conservar en un lugar seco a aprox. 20 °C, al abrigo de la luz solar directa por un máx. de 12 meses	

* En referencia al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.