

Coll 150 X

Banda adhesiva butílica y una protección dividida longitudinalmente
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 03/08/2017
Art. Nr. 02044151
Rev.04 de: 13/08/2021

Características

Artículo	02044151
Material	Butilo / film LDPE
Liner	PE (precortado a la mitad)
Medidas del rollo	150 mm x 15 m
Espesor	2 mm
Color	Gris
Densidad (DIN EN ISO 1183-1)	ca.1,40 g/cm ³
Temperatura de trabajo	+5°C / +30°C
Temperatura de resistencia	-40°C / +100°C
Dureza Shore00 (DIN EN ISO 868)	ca.40
Viscosidad (DIN EN ISO 7390)	Estable
Temperatura de ignición (DIN 51794)	>400°C
Resistencia a la compresión (DTU 39.4)	>0,04 N/mm ²
Contenido sólido (DIN EN ISO 10563)	>99 %
Clasificación de fuego (DIN 4102)	B2, normalmente inflamable
Estabilidad a los rayos UV	3 meses*
Emisiones (Emicode®)	Muy reducidas
Caja	2 rollos
Almacenamiento	Conservar en un lugar seco a aprox. 20°C, al abrigo de la luz solar directa por un máx. de 12 meses

* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.