

Coll 150 X

Bande adhésive butylique avec un film divisé en deux
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 03/08/2017
Art. 02044151
Rév.04 du : 13/08/2021

Caractéristiques	
Article	02044151
Matériau	Butyle / film LDPE
Liner	PE (prédécoupé à moitié)
Dimensions	150 mm x 15 m
Épaisseur	2 mm
Couleur	Gris
Densité (DIN EN ISO 1183-1)	ca.1,40 g/cm ³
Température de traitement	+5°C / +30°C
Résistance à la température	-40°C / +100°C
Dureté Shore00 (DIN EN ISO 868)	ca.40
Viscosité (DIN EN ISO 7390)	Stable
Température d'inflammation (DIN 51794)	>400°C
Résistance à la compression (DTU 39.4)	>0,04 N/mm ²
Contenu solide (DIN EN ISO 10563)	>99 %
Classification d'inflammabilité (DIN 4102)	B2, normalement inflammable
Stabilité aux UV	3 mois*
Émissions (Eimicode®)	Très réduite
Emballage	2 rouleaux
Stockage	Conserver dans un lieu sec à env. 20 °C, à l'abri des rayons du soleil pendant un max. de 12 mois

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.