Coll ALU

Cinta butílica revestida en aluminio
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 06/02/2014
Art. Nr. 02044073 / 02044074
Rev.04 de: 16/08/2021

Características	**Coll ALU 75**	**Coll ALU 150**
Artículo	02044073	02044074
Material	Adhesivo de goma de butilo / película de aluminio	
Color	Gris	
Anchura del rollo	75 mm	150 mm
Longitud del rollo	10 m	
Espesor	0,6 mm	
Resistencia a la tracción MD/CD* (EN 12311-1)	180 / 190 N/50mm	
Alargamiento a la rotura MD/CD* (EN 12311-1)	15 / 20 %	
Reacción al fuego (EN ISO 11925-2 / EN 13501-1)	Classe E	
Transmisión de vapor - μ (EN 1931)	1530000	
180° Peel Adhesion (ASTM D 1000)	20 N/cm	
Probe Tack (ASTM D 2979)	8.0 N	
Desplaziamiento vertical (ISO 7390)	0 mm	
Temperatura de trabajo	+0°C / +40°C	
Temperatura de resistencia	- 30°C / +90°C	
Embalaje	8 rollos	4 rollos
Almacenamiento	Conservar en un lugar seco a aprox. 20°C, al abrigo de la luz solar directa por un máx. de 12 meses	

*MD=longitudinal; CD= trnasversal

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.