

Coil ALU

Bande adhésive butylique avec finition aluminium
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/02/2014
Art. 02044073 / 02044074
Rév.04 du : 16/08/2021

Caractéristiques	Coil ALU 75	Coil ALU 150
Article	02044073	02044074
Matériau	Caoutchouc butyle adhésif / Film aluminium	
Couleur	Gris	
Largeur du rouleau	75 mm	150 mm
Longueur du rouleau	10 m	
Epaisseur	0,6 mm	
Résistance à la traction MD/CD* (EN 12311-1)	180 / 190 N/50mm	
Allongement à la rupture MD/CD* (EN 12311-1)	15 / 20 %	
Réaction au feu (EN ISO 11925-2 / EN 13501-1)	Classe E	
Transmission vapeur - μ (EN 1931)	1530000	
180° Peel Adhesion (ASTM D 1000)	20 N/cm	
Probe Tack (ASTM D 2979)	8.0 N	
Glissement verticale (ISO 7390)	0 mm	
Température de traitement	+0°C / +40°C	
Résistance à la température	- 30°C / +90°C	
Emballage	8 rouleaux	4 rouleaux
Stockage	Conserver dans un lieu sec à env. 20°C, à l'abri des rayons du soleil pendant un max. de 12 mois	

*MD=longitudinal; CD= transversal

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.