

Coll Solar

Banda adhesiva bituminosa
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 06/02/2014
Art. Nr. 02044501
Rev.05 de: 16/08/2021

Características	
Material	Betún / aluminio
Color	Marrón oscuro
Espesor (EN 1849-1)	1,2 mm
Densidad	1200 g/m ²
Medidas	1,0 m x 25 m
Impermeabilidad (EN 1928)	Superado (≥ 60 kPa)
Resistencia a la tracción MD/CD* (EN 12311-1)	180/190 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD* (EN 12311-1)	20/30 %
Resistencia al desgarro MD/CD* (EN 12310-1)	45/40 N
Resistencia de carga estática (EN 12730)	Met.A 15 Kg / Met.B 20 Kg
Resistencia al desprendimiento de las articulaciones (Peel) (EN12316-1)	20 N/50 mm
Resistencia a la tracción de las articulaciones (Shear) (EN 12317-1)	190/210 N/50mm
Coefficiente de transmisión (Valor S _d) (ISO EN 12572)	≥ 1500 m
Temperatura de aplicación	+5°C / +45°C
Temperatura de servicio	-40°C / +80°C
Flexibilidad a baja temperatura (EN 1109)	≤ -23°C
Clase de reacción al fuego (EN 11925-2)	Clase E
Clasificación de inflamabilidad (DIN 4102)	B2
Embalaje	Cajas de 1 rollo (25 m ²)
Almacenamiento	Conservar en un lugar seco a una temperatura entre +5°C y +40°C; durante un período máx. de 12 meses

*MD = longitudinal; CD = transversal

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.