

# Euro - ROLL

Closoir ventilé en rouleau  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique

du 12/03/2020

Rev.05 du 24/05/2022

## Article et dimensions

Couleurs / Dimensions	<b>310 mm</b>	<b>370 mm</b>	<b>400 mm</b>
Rouge marron	01013903	01013901	01013906
Marron	01013904	01013902	01013907
Noir	01013905	-	-

## Caractéristiques

Matériau	alu.PP.alu
Bord pré-plié	Oui
Epaisseur de l'Alu	0,12 mm
Longeur rouleau	5 m
Toile centrale	Polypropylène
Bandes centrales renforcées	Aucune
Assemblage des matériaux	Colle et couture simple
Colle butylique	90 g/m
Perméabilité à l'air par côté (DIN 4108-3)	>145 cm <sup>2</sup> /m
Résistance à la température	-30°C / +70°C
Température de travail	+5°C / +40°C
Développement alu	1,25%
Stockage	Conservez le produit dans son emballage d'origine, sec, protégé des rayons UV, à une température de 30°C maximum
Emballage	4 pièces (20 m)
Palettes	30 cartons (600 m)

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.