

# FDB EXT AC

Cinta adhesiva acrílica para las ventanas / USO EXTERNO  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
del: 06/02/2014

Art. Nr. 02045612-02045613-02045614  
Rev.08 de: 19/04/2024

Características	Norma	FDB EXT AC 75	FDB EXT AC 100	FDB EXT AC 150
Artículo		02045612	02045613	02045614
Adhesivo		Poliacrilato modificado		
Soporte adhesivo		PET.PP.PET		
Masa por unidad de área	EN 1849-2		120 g/m <sup>2</sup>	
Liner			Película blanca	
Anchura del rollo		75 mm	100 mm	150 mm
Longitud del rollo			30 m	
Color			Blanco	
Espesor	EN 1849-2		0,37 mm	
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1		290 N/50mm	
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1		31 N/50mm	
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1		19 %	
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1		130 %	
Valor S <sub>d</sub>	EN 1931		0,04 m	
Clase de impermeabilidad	EN 1928 Método A		W1	
Temperatura de trabajo			+5°C / +40°C	
Resistencia a las temperaturas			-40°C / +80°C	
Clase de resistencia al fuego	EN 13501-1		Clase E	
Resistencia a los rayos UV			3 meses**	
Embalaje		5 rollos	4 rollos	2 rollos
Almacenamiento		Conservar en un lugar fresco y seco, máx. 12 meses		

\*MD= longitudinal; CD= transversal / \*\* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.