

# FDB EXT AC

Bande adhésive acritique pour les fenêtres / UTILISATION À L'EXTÉRIEUR  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit  
du : 06/02/2014

Art. Nr. 02045612-02045613-02045614  
Rév.08 du : 19/04/2024

Caractéristiques	Norme	FDB EXT AC 75	FDB EXT AC 100	FDB EXT AC 150
Article		02045612	02045613	02045614
Adhésif		Polyacrylate modifié		
Support adhésif		PET.PP.PET		
Grammage	EN 1849-2		120 g/m <sup>2</sup>	
Liner			Film blanc	
Largeur du rouleau		75 mm	100 mm	150 mm
Longueur du rouleau			30 m	
Couleur			Blanc	
Épaisseur	EN 1849-2		0,37 mm	
Résistance à la déchirure MD*	EN 12311-1		290 N/50mm	
Résistance à la déchirure CD*	EN 12311-1		31 N/50mm	
Allongement à la rupture MD*	EN 12311-1		19 %	
Allongement à la rupture CD*	EN 12311-1		130 %	
Valeur S <sub>d</sub>	EN 1931		0,04 m	
Classe d'étanchéité	EN 1928 Méthode A		W1	
Température de travail			+5°C / +40°C	
Résistance aux températures			-40°C / +80°C	
Classe de résistance au feu	EN 13501-1		Classe E	
Résistance aux rayons UV			3 mois**	
Emballage		5 rouleaux	4 rouleaux	2 rouleaux
Stockage		Conserver dans un lieu frais et sec, max. 12 mois		

\*MD= longitudinal; CD= transversal / \*\*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. il se réserve la possibilité de modifier e/o mettre à jour les données reportées dans la présente fiche technique. La fiche technique mise à jour est trouvable sur [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La présente fiche technique annule et remplace la version précédente.