

FDB EXT AC+AC

Cinta adhesiva acrílica para las ventanas / USO EXTERNO
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 06/02/2014

Art. Nr. 02045622-02045623-02045624
Rev.08 de: 19/04/2024

Características	Norma	FDB EXT AC+AC 75	FDB EXT AC+AC 100	FDB EXT AC+AC 150
Artículo		02045622	02045623	02045624
Adhesivo		Poliacrilato modificado		
Soporte adhesivo		PET.PP.PET		
Masa por unidad de área	EN 1849-2	120 g/m ²		
Liner		Película blanca		
Anchura del rollo		75 mm	100 mm	150 mm
Longitud del rollo			30 m	
Color		Blanco		
Espesor	EN 1849-2	0,37 mm		
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	290 N/50mm		
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	31 N/50mm		
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1	19 %		
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	130 %		
Valor S _d	EN 1931	0,04 m		
Clase de impermeabilidad	EN 1928 Método A		W1	
Temperatura de trabajo			+5°C / +40°C	
Resistencia a las temperaturas			-40°C / +80°C	
Clase de resistencia al fuego	EN 13501-1		Clase E	
Resistencia a los rayos UV			3 meses**	
Embalaje		5 rollos	4 rollos	2 rollos
Almacenamiento		Consevar en un lugar fresco y seco, máx. 12 meses		

*MD= longitudinal; CD= transversal / ** con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.