

# FDB EXT AC+BU

Cinta adhesiva acrílica/butilica para las ventanas / USO EXTERNO  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
de: 06/02/2014

Art. Nr. 02045632-02045633-02045634  
Rev.07 de: 19/04/2024

Características	Norma	FDB EXT AC+BU 75	FDB EXT AC+BU 100	FDB EXT AC+BU 150
Artículo		02045632	02045633	02045634
Adhesivo		Acrílico / butilo		
Soporte adhesivo		PET.PP.PET		
Masa por unidad de área	EN 1849-2		120 g/m <sup>2</sup>	
Anchura del rollo		75 mm	100 mm	150 mm
Longitud del rollo			25 m	
Color			Blanco	
Espesor	EN 1849-2		0,37 mm	
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1		290 N/50mm	
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1		31 N/50mm	
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1		19 %	
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1		130 %	
Valor Sd	EN 1931		0,04 m	
Clase de impermeabilidad	EN 1928 Método A		W1	
Temperatura de procesamiento			+5°C / +40°C	
Resistencia a las temperaturas			-40°C / +80°C	
Clase de resistencia al fuego	EN 13501-1		Clase E	
Resistencia a los rayos UV			3 meses**	
Adhesivo <sub>1</sub>			Poliacrilato modificado	
Liner <sub>1</sub>			Película blanca	
Adhesivo <sub>2</sub>			Caucho butilo	
Liner <sub>2</sub>			Película blanca	
Caja		5 rollos	4 rollos	2 rollos
Almacenamiento		Almacenar en un lugar fresco y seco por un máximo de 12 meses		

\*MD= longitudinal; CD= transversal / \*\* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.