

FDB INT AC

Cinta adhesiva acrílica para las ventanas / USO INTERNO
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 06/02/2014
Art. Nr. 02045512-02045513-02045514
Rev.07 de: 26/09/2022

Características	Norma	FDB INT AC 75	FDB INT AC 100	FDB INT AC 150
Artículo		02045512	02045513	02045514
Adhesivo		Poliacrilato modificado		
Soporte adhesivo		PET.PE.PET		
Masa por unidad de área	EN 1849-2	160 g/m ²		
Liner		Película blanca		
Anchura del rollo		75 mm	100 mm	150 mm
Longitud del rollo		30 m		
Color		Rosa		
Espesor	EN 1849-2	0,49 mm		
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	300 N/50mm		
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	55 N/50mm		
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1	25 %		
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	135 %		
Valor S _d	EN ISO 12572	aprox.40 m		
Estanqueidad al aire	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h		
Clase de impermeabilidad	EN 1928 Método A	W1		
Temperatura de trabajo		+5°C / +40°C		
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C		
Clase de resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase E		
Resistencia a los rayos UV		3 meses**		
Embalaje		5 rollos	4 rollos	2 rollos
Almacenamiento		Conservar en un lugar fresco y seco, máx. 24 meses		

*MD= longitudinal; CD= transversal; ** con relación al clima de Europa Central.

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.