

# FDB INT AC+AC

Cinta adhesiva para las ventanas / USO INTERNO  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
de: 06/02/2014  
Art. Nr. 02045522-02045523- 02045524  
Rev.07 de: 26/09/2022

Características	Norma	FDB INT AC+AC 75	FDB INT AC+AC 100	FDB INT AC+AC 150
Artículo		02045522	02045523	02045524
Adhesivo		Poliacrilato modificado		
Soporte adhesivo		PET.PE.PET		
Masa por unidad de área	EN 1849-2	160 g/m <sup>2</sup>		
Liner		Película blanca		
Anchura del rollo		75 mm	100 mm	150 mm
Longitud del rollo		30 m		
Color		Rosa		
Espesor	EN 1849-2	0,49 mm		
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	300 N/50mm		
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	55 N/50mm		
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1	25 %		
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	135 %		
Valor Sd	EN ISO 12572	aprox.40 m		
Estanqueidad al aire	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$		
Clase de impermeabilidad	EN 1928 Método A	W1		
Temperatura de trabajo		+5°C / +40°C		
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C		
Clase de resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase E		
Resistencia a los rayos UV		3 meses**		
Embalaje		5 rollos	4 rollos	2 rollos
Almacenamiento		Conservar en un lugar fresco y seco, máx. 24 meses		

\*MD= longitudinal; CD= transversal; \*\*con relación al clima de Europa Central.

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.