

FDB INT AC+BU

Cinta adhesiva acrílica/butílica para las ventanas / USO INTERNO
Riwega | eteritycomfort

Ficha técnica producto
de: 06/02/2014
Art. Nr. 02045532-02045533-02045534
Rev.06 de: 26/09/2022

Características	Normativa	FDB INT AC+BU 75	FDB INT AC+BU 100	FDB INT AC+BU 150
Artículo		02045532	02045533	02045534
Adhesivo		Acrílico / butilo		
Soporte adhesivo		PET.PE.PET		
Masa por unidad de área	EN 1849-2	160 g/m ²		
Anchura del rollo		75 mm	100 mm	150 mm
Longitud del rollo		25 m		
Color		Rosa		
Espesor	EN 1849-2	0,49 mm		
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	300 N/50mm		
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	55 N/50mm		
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1	25 %		
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	135 %		
Valor Sd	EN ISO 12572	aprox.40 m		
Estanqueidad al aire	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$		
Clase de impermeabilidad	EN 1928 Método A	W1		
Temperatura de procesamiento		+5°C / +40°C		
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C		
Clase de resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase E		
Resistencia a los rayos UV		3 meses**		
Adhesivo ₁		Poliacrilato modificado		
Liner ₁		Película blanca		
Adhesivo ₂		Caucho butilo		
Liner ₂		Película blanca		
Caja		5 rollos	4 rollos	2 rollos
Almacenamiento		Almacenar en un lugar fresco y seco por un máximo de 24 meses		

*MD= longitudinal; CD= transversal; **con relación al clima de Europa Central.

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.