

FDB Vario Plus

Cinta adhesiva acrílica con hygrometría variable con banda adhesiva adicional
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 01/06/2017
020458071-020458101-020458151
Rev.05 de: 30/10/2022



Características	Norma	FDB Vario 75 Plus	FDB Vario 100 Plus	FDB Vario 150 Plus
Artículo		020458071	020458101	020458151
Adhesivo		Acrílico con "Fingerlift"		
Soporte adhesivo		PET.PA		
Color		Blanco		
Anchura rollo		75 mm	100 mm	150 mm
Longitud rollo		25 m		
Peso (total)	EN 1849-2	400 g/m ²		
Espesor	EN 1849-2	0,63 mm		
Revestimiento de silicona precortado		(50 + 25) mm	(75 + 25) mm	(65 + 60 + 25) mm
Resistencia al desgarro	EN 12311-1	MD* = 300 N/50mm (±15%) /CD* = 55 N/50mm (±15%)		
Alargamiento a la rotura	EN 12311-1	MD* = 25 % (±15%) /CD* = 135 % (±15%)		
Impermeabilidad al agua	EN 13984 / EN 1928	W1		
Columna de agua		> 2000 mm		
Resistencia al paso del aire	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h		
Test de fuerte lluvias	EN 1027	> 600 Pa		
Valor S _d	EN 1931 / EN 12572 PB 4.1 / 12-134-1 MPFA	0,5 m ≤ S _d ≤ 20 m		
Clase de resistencia al fuego	EN ISO 11925-2: 2010	Clase E		
Resistencia a los rayos UV		6 meses**		
Resistencia a las temperaturas		- 40°C / +80°C		
Temperatura de procesamiento		- 10°C / +40°C		
Caja		5 (5 x 25 m= 125 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)	2 (2 x 25 m = 50 m)
Almacenamiento		Almacenar en un lugar fresco y seco por un máximo de 12 meses		

* MD= longitudinal; CD= transversal / * con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.