

# Primer Liquid

Primer pour stabiliser les surfaces  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit  
du : 06/02/2014  
Art. 02040600  
Rév.03 du : 19/08/2021

Caractéristiques	Valeur
Matériau	Caoutchouc synthétique et solvant organique
Contenu	500 ml
Densité	0,75 g/cm <sup>3</sup>
Température de travail	+5°C / +30°C
Résistance à la température	-20°C / +80°C
Viscosité	Env.150 mPa.s
Contenu solide	20 %
Rendement (dépendant de la surface)	Env.150-250 ml/m <sup>2</sup> (env.3 m <sup>2</sup> )
Temps d'attente	Env.10 min. (selon le substrat et la température)
Consommation	De 150 ml/m <sup>2</sup> à 250 ml/m <sup>2</sup> (selon le substrat)
Étiquetage	Obligation de classification, voir fiche de données de sécurité
Nettoyage	Gazoline
Couleur	Du jaune au brun
Emballage	1 Tube
Stockage	Conserver dans le récipient d'origine dans un lieu frais et sec pendant 12 mois maximum

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Ce document annule et remplace toute version précédente.